

Schlauchanschlusssystem

Das CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT wird als luftdichte Anschlusskonstruktion für pneumatische Schaberhalter mit zwei Druckschläuchen verwendet.

Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen zu vermeiden.



Sicherheitshinweise

- Es sind die jeweiligen Bestimmungen der pneumatischen Schaberhalter zu beachten.
- CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT nur von fachkundigem und unterwiesenem Personal anschließen lassen.
- Unbefugten Personen keinen Zutritt zur Maschine gestatten.

CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT



Ausführung Technische Daten

Konstruktion aus rostfreiem Stahl und Messing

KOMPONENTEN

- 2 Schlauchanschluss-Stücke mit Endkappen
- 2 pneumatische Anschlusskupplungen
- 4 Spezial-Schlauchschellen aus rostfreiem Stahl

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT wird ausschließlich verwendet zum luftdichten Schlauchanschluss für pneumatische Schaberhalter mit zwei Druckschläuchen. Diese Schaberhalter finden in der Papier- und Stahlindustrie ihre Verwendung.

Das CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT ist auch einsetzbar bei bereits existierenden pneumatischen Schaberhaltern mit zwei Druckschläuchen.



Schlauchanschlussystem

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung.
- Bedienung ohne oder unzureichender persönlicher Schutzausrüstung.

Lieferung, Lagern und Transport

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf äußerliche Unversehrtheit anhand des Lieferscheins. Bei Transportschäden nehmen Sie unverzüglich Kontakt zu uns auf.

Bedienung

Vor der Anwendung immer auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel prüfen.

Montage

- Zur Montage des CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT muss sich die Maschine mit dem pneumatischen Schaberhalter im Stillstand befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass das System drucklos geschaltet ist.
- Entfernen Sie zuerst die beiden Pneumatik-Zuleitungen.
- Nun können Sie die beiden Schlauchschellen gut erreichen. Öffnen Sie die Schlauchschellen so weit, dass Sie die Druckschläuche leicht von den beiden Schlauchadaptern abziehen können.
- Verfahren Sie ebenso am anderen Ende der Deckplatte. Die Schlauchschellen ziehen Sie einfach über das jeweilige Ende des Druckschlauches ab.
- Stülpen Sie je Druckschlauch eine Schlauchschelle über das jeweilige Ende und stecken Sie die Druckschläuche auf den Schlauchadapter. So verfahren Sie an beiden Enden der Deckplatte.
- Ziehen Sie zunächst die Schlauchschellen fest.
- Korrigieren Sie ggf. die Position der Schlauchadapter bevor Sie ihn mit der Befestigungsschraube fixieren.
- Verfahren Sie ebenso am anderen Ende des Schaberhalters. Verbinden Sie die beiden Pneumatik-Zuleitungen wieder mit dem Schaberhalter. Geben Sie am Armaturenschrank wieder Druckluft auf das Schabersystem.
- Beaufschlagen Sie nun den Anlegeschlauch entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.

Wartung und Reinigung

Das CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT ist wartungsfrei. Zur Reinigung können diese, im montierten Zustand, bei einem Stillstand mit Hilfe von Druckluft gereinigt werden.

Ersatzteile

Keine Veränderungen an dem CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT vornehmen. Nur Originalteile verwenden, sie bieten die Gewähr für eine sichere und störungsfreie Funktion des Produkts.

Bestellung siehe Kontaktdaten.

Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte den örtlichen Vorschriften/Gesetzen umweltgerecht entsorgen.

Entsorgung

Nicht mehr verwendbare CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT sind entsprechend den örtlichen Vorschriften/Gesetzen ordnungsgemäß zu entsorgen.